

LADOG - ajoneuvoja

LADOG G 129 S 20
Hydro 99
FS-hytti: 1150 mm



LADOG G 129 N 20
Hydro 99
FS-hytti: 1250 mm



LADOG T 1250 (S/N)
Hydro 99
T-hytti: 1250 mm



LADOG T 1400 FIN
Hydro 99
T-hytti: 1400 mm



LADOG T 1550
Hydro 99
T-hytti: 1550 mm



VM-Detroit-Turbo-Diesel, 4 syl., 2,8 ltr., 59 KW (80 hv) / 3600 Upm., Euro III

IVECO-Common-Rail Turbo-Diesel, 2,8 ltr., 90 kW (125 hv) / 3600 Upm., Euro III

VM-Detroit-Turbo-Diesel, 6 syl.,
4, 164 ltr., 99 kW(134 hv) /
2600 U/min. Euro III

Kokonaispaino: 3500kg /4200 kg

Kokonaispaino: 3600kg / 4200 kg/ 5000 kg

Kokonaispaino : 6500 kg

Hydrostaattinen voimalähtö " LADOG Hydro 99", jatkuva nelipyöräveto, jossa on hydr. tasauspyörästön lukitus akselien välillä olevalla jakovaihteistolla ja taka-akselilla

Nopeus : 40km/h, halutessaan 62 km/h

Nopeus : 40 km/h, halutessaan 62 km/h / tai 70 km/h / (T1400)

Nopeus: 70 km/h

Halutessaan: Nelipyöräohjaus

Halutessaan: Nelipyöräohjaus
(vain 50 km/h asti)

Jousitus : Edessä ja takana paraabeli-lehtijousitus iskunvaimenilla / kumiparaabelijouset taka-akselilla

Optio : työlaitteenvoimalähtö: Hammaspyörä - Tandem - hydraulikkapumput 63/50/10 ltr. / tai proportionaalihydrauliikka 63/63/50 ltr. (pumppu max. 115 ltr/ 330 bar)

LADOG - etutyökalun kiinnityslevy, pikavaihtoa varten

DIN normi kiinnityslevyt

Jarrut : Hydraulinen kaksipiirinen jarrujärjestelmä jarrutehostimella / käsijarru : mekaaninen / haluttaessa : hydraulisesti toimiva

Rumpujarrut

Leyyjarrut

Pituus: 3335 mm

Pituus: 3525 mm

Pituus: 3610 mm

Pituus: 4010 mm

Leveys : 1200 mm
(riippuen renkaista)

Leveys : 1380 mm

Leveys : T 1250 S: 1270 mm/ T1250: 1380 mm/ T1400: 1420 mm

Leveys : 1650 mm

Ajoneuvon korkeus: 2170 mm, riippuen renkaista

Korkeus : 2335 mm

Rengassarja : 30x9,50R15

Rengassarja : 31x10,5 R15

Rengassarja : 285/70R 19,5

Optio: Kippilava, takakippi tai myös saatavana kolmekippilava

Optio: Kolmekippilava

Mitat: pituus x leveys x korkeus
1770 x 1150 x 300 mm

Mitat x leveys x korkeus
1840 x 1340 x 300 mm
Lavan sivut terästä

T 1250S=2106 x 1270 x 300 T 1250= 2106 x 1340 x 300
T 1400= 2106 x 1420 x 300, lavan sivut ALU

Mitat: 2165 x 1580 x 300
lavan sivut ALU